WiHouse

Karta produktu / Produkt card

SW L01.011, SW L02.011, SW L03.011



Włącznik / Switch / *Schalter*	Hartowane szkło / *Tempered glass / Gehärtetes Glas*
Napięcie / Power / *Power*	AC 100-250V 50 / 60Hz
Obciążenie / Load / *Belastung*	10 A
Standard WiFi / WiFi / *WiFi*	802.1 b/g
Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit	
Transmisja / Broadcast	+20dBm mocy, 11Mbps
Czułość odbiornika / Receiver sensitivity	-89dBm, 11Mbps
Zabezpieczenie / Security / *Sicherheit*	WiFi: WEP, WPA / WPA2 (AES i TKIP)
Żywotność / Liveliness / *Lebendigkeit*	Ponad 1.000.000 kliknięć / More than 1.000.000 clicks
Obciążenie znamionowe / Load type / *Lasttyp*	
Rezystancyjne / Resistence	500 W
Indukcyjne / Induction	200 W
Wymiary / Size / *Größe*	86 mm x 86 mm
Dostępne kolory / Colours of front panel / *Farben der Frontplatte*	Czarny; Biały / Black, White / *Schwarz, Weiss*
Dostępne włączniki / Switch / *Schalter*	Jedno biegunowe; dwu biegunowe / 1 gang, 2 gang / *1fach, 2fach*
Montaż / Installation / *Installation*	W standardowej puszce 60 mm / 60 mm switchbox / *60 mm Schalterdose*
Temperatura pracy / Working temperature / *Arbeitstemperatur*	Od -20 stopni do +60 stopni / -20 to +60 C
System / System / *System*	Android/iOS

DE DOMOTICA SHOP

www.wihouse.pl

CE FC

Tested To Company
With FCC Standards
For Home or Office Use