








**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk "EDV"
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4458 01	1/5	10,43	01	4010337093176
 Zuiver wit glanzend	4458 03	1/5	10,43	01	4010337093190
 Zuiver wit mat	4458 27	1/5	10,43	01	4010337093213
 Antraciet	4458 28	1/5	11,94	11	4010337093220
 Kleur aluminium	4458 26	1/5	17,35	11	4010337093206
 Zwart mat	4458 005	1/5	17,35	11	4010337093169
 Grijs mat	4458 015	1/5	17,35	11	4010337093183

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-